



SUNSCREEN STANDARD SOFT

DATOS TECNICOS:

COMPOSICIÓN 30% POLIESTER 70% PVC
ANCHO MAXIMO 2.95 X 5.00 M
BIDIRECCIONAL

BLOQUEO U.V. 95%

PESO POR M² 430 g / M² +- 5%

APLICACIONES:



ENROLLABLE

CERTIFICACIONES:



Certificación retardante al fuego bajo la **norma de National Fire Protection Association SGS: NFPA 701**, la cual consiste en llevar a cabo dentro de una cámara de prueba controlada en la cual una muestra de tela, se exponen a una llama y se mide la perseverancia de la llama y el tiempo de combustión del material.



Certificación el cual garantiza que los niveles en materiales nocivos para la salud como son metales pesados como Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), entre otros se encuentren de bajo del 0.01%, siguiendo la directiva Rohs.



GREENGUARD

Certificación GREENGUARD garantiza que los productos se han reunido algunos de los estándares más rigurosos y completos del mundo de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire interior.

COLORES DE COLECCIÓN:


 **Tecnoline®**




White




W / Bone



W / Platinum



Bone



Charcoal Grey



Chocolate



Black